

KÖRMÖS KERÉK

Kedves Vásárlónk !

Üdvözljük Önt az **adaptere vásárlása** alkalmából. Néhány hasznos és szükséges tanáccsal szeretnénk az Ön segítségére lenni, hogy gépét minél előnyösebben használhassa. Reméljük, hogy gyártmányunkat sokáig, és a legnagyobb elégedettségével fogja használni.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- ! Használatba vétel előtt feltétlenül olvassa át a körmös kerék gépkönyvét.
- ! Érvényes szabály: az a személy, aki a körmös kereket használja felelős mindazért, hogy más személy a munkaterületen ne tartózkodjon, valamint személyi- és tárgyi veszteség ne keletkezzen.
- ! Fiataloknak és azoknak a személyeknek, akik a gép kezelésében nem elég jártasak és nem tanulmányozták át a kezelési utasítást, **tilos** a gépet használatba venniük !
- ! Használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a gép megfelelő technikai állapotban van-e. Ne használja a gépet ha a gép részei sérültek, vagy lazák. Húzza meg a laza csatlakozásokat, vagy pótolja a megrongálódott alkatrészeket. Csak eredeti, gyárilag előállított darabokat használjon.
- ! Ha a gépet elhagyja, a motort feltétlenül állítsa le.
- ! Ne járassa a motort hangtompító légszűrő, vagy motorolaj nélkül.
- ! Munka közben igen nagy vibrációs- és zajhatás lép fel, ezért okvetlen és rendszeresen tartson munkaszünetet. A gép kezelése ne lépje túl a 30 percet műszakonként, ezért a munka lefolyását célszerű előre megtervezni.
- ! A munka során előálló rendkívüli helyzetekben a gépet azonnal állítsa le a kuplungkar elengedésével , és a motor leállításával .

KÖRMÖS KERÉK nyílbordás vaskörmökkel, a talajművelő eszközök vontatásához, különösen ajánlott eke vontatására.

Külméretek

kerékátmérő kicsi:	: 330 mm
kerékátmérő nagy:	: 450 mm
szélesség	: 80 mm
körömméret	: 30 mm
nyomtáv	: 360 ill. 415 mm
Meghajtása	: rotáció kihajtótengelyről
működtetése	: fő tengelykapcsolóval
Kerékfordulat	: ~100-130 $\frac{1}{\text{min}}$
Felszerelése	: kézzel
Tömege	: ~7 kg (9kg)/pár

Körmös kerék 3,5 LE kapálógéptől alkalmazható.

