

SZABADONFUTÓS JÁRÓKERÉK ADAPTER

Kedves Vásárlónk !

Üdvözljük Önt az **adaptere vásárlása** alkalmából. Néhány hasznos és szükséges tanáccsal szeretnénk az Ön segítségére lenni, hogy gépét minél előnyösebben használhassa. Reméljük, hogy gyártmányunkat sokáig, és a legnagyobb elégedettségével fogja használni.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- ! Használatba vétel előtt feltétlenül olvassa át a szabadonfutós járókerék gépkönyvét.
- ! Érvényes szabály: az a személy, aki a szabadonfutós járókereket használja felelős mindazért, hogy más személy a munkaterületen ne tartózkodjon, valamint személyi- és tárgyi veszteség ne keletkezzen.
- ! Fiataloknak és azoknak a személyeknek, akik a gép kezelésében nem elég jártasak és nem tanulmányozták át a kezelési utasítást, **tilos** a gépet használatba venniük !
- ! Használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a gép megfelelő technikai állapotban van-e. Ne használja a gépet ha a gép részei sérültek, vagy lazák. Húzza meg a laza csatlakozásokat, vagy pótolja a megrongálódott alkatrészeket. Csak eredeti, gyárilag előállított darabokat használjon.
- ! Ha a gépet elhagyja, a motort feltétlenül állítsa le.
- ! Ne járassa a motort hangtompító légszűrő, vagy motorolaj nélkül.
- ! Munka közben igen nagy vibrációs- és zajhatás lép fel, ezért okvetlen és rendszeresen tartson munkaszünetet. A gép kezelése ne lépje túl a 30 percet műszakonként, ezért a munka lefolyását célszerű előre megtervezni.

A munka során előálló rendkívüli helyzetekben a gépet azonnal állítsa le a kuplungkar elengedésével , és a motor leállításával.

A szabadonfutós járókerék traktormintás gumival szerelt kerék, pótkocsi és egyéb adapterek vontatásához.

Külméretek

kerékátmérő	:	400 mm
szélesség	:	80 mm
körömméret	:	30 mm
nyomtáv	:	415 mm

Meghajtása : rotáció

kihajtótengelyről

működtetése : fő

tengelykapcsolóval

Kerékfordulat : ~100-130

¹/_{min}

Felszerelése :

kézzel

Tömege : ~11 kg /pár

A szabadonfutós kerék 3,5 LE kapálógéptől alkalmazható.

