

# UTÁNFUTÓ

## Kedves Vásárlónk !

Üdvözljük Önt az **adaptere vásárlása** alkalmából. Néhány hasznos és szükséges tanáccsal szeretnénk az Ön segítségére lenni, hogy gépét minél előnyösebben használhassa. Reméljük, hogy gyártmányunkat sokáig, és a legnagyobb elégedettségével fogja használni.

## **BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**

- ! Használatba vétel előtt feltétlenül olvassa át az utánfutó gépkönyvét.
- ! Az utánfutót csak olyan, vezetésre alkalmas szellemi és fizikai állapotban lévő személy üzemeltetheti, aki a pótkocsi vontatásához szükséges hatósági engedéllyel rendelkezik.
- ! Az utánfutó csak szabványos és kifogástalan műszaki állapotban lévő vonóberendezéssel, szabadonfutós gumikerékkel rendelkező kapálógéppel vontatható !
- ! Használatba vétel előtt győződjön meg arról, hogy a utánfutó megfelelő technikai állapotban van-e. Ne használja az utánfutót ha a gép részei sérültek, vagy lazák. Húzza meg a laza csatlakozásokat, vagy pótolja a megrongálódott alkatrészeket. Csak eredeti, gyárilag előállított darabokat használjon. Különösen ügyeljen a fékek és a közlekedésbiztonsági berendezések megfelelőségére és épségére.
- ! Ha a gépet elhagyja, a motort feltétlenül állítsa le.
- ! Ne járassa a motort hangtompító légszűrő, vagy motorolaj nélkül.
- ! Munka közben igen nagy vibrációs- és zajhatás lép fel, ezért okvetlen és rendszeresen tartson munkaszünetet. A gép kezelése ne lépje túl a 30 percet műszakonként, ezért a munka lefolyását célszerű előre megtervezni.
- ! A munka során előálló rendkívüli helyzetekben a gépet azonnal állítsa le a kuplungkar elengedésével , és a motor leállításával .

**Utánfutó** a szabadonfutós kerékkel felszerelt kapálógép után kötve a teherbíráson belül mindennemű szállítás elvégzésére alkalmas. Pl: adapterek munkatarületre szállítása, betakarított termények hazaszállítása.

**TILOS** az utánfutóval személyt szállítani!

Külméretek:

Hosszúság: 2750 mm

Szélesség: 1350 mm

Magasság: 1000 mm

Önsúly: 85 kg

Rakfelület magassága: 350 mm

Oldalfal magasság : 200 mm

Rakfelület : 1,3 m<sup>2</sup>

1050x1350 mm

Raktérfogat : 0,26 m<sup>3</sup>

Nyomtáv : 1250 mm

Megengedhető legnagyobb sebesség: 15 km/ó

Teherbírás : 400 kg



Az utánfutót 4 LE kapálógéptől ajánljuk. A kapálógépet fel kell szerelni szabadonfutós kerékkel, valamint felező vagy kétsebességű adapterrel. Az utánfutó vonófejét a csoroszytatartó helyére kell felszerelni két darab M12-es csavarral.